



Mikroinstalacja fotowoltaiczna - wiata 2-stanowiskowa
KM Carport Z-2 Dwustanowiskowy



Telefon
+48 539 996 222



Email.
biuro@kmgrom.pl



Adres
Warszawska 21A, 96-321
Nowa Bukówka



KM CARPORT Z-2 KM Carport Z-2 Dwustanowiskowy

DANE TECHNICZNE

Numer katalogowy	KM CARPORT Z-2
Opis	KM Carport Z-2 Dwustanowiskowy
Rodzaj modułów	Mono/Bifacjal
Liczba modułów [szt.]	15
Ułożenie modułów	Pionowy - 5 rzędów po 3 szt. w każdym
Kąt nachylenia [°]	10
Powierzchnia zabudowy z połacią, bez fundamentu [m2]	31,9
Wymiary bez płyt fundamentowych [mm]	5800 x 5500
Powierzchnia parkowania [mm]	5300 x 5000
Materiał	Stal S355
Waga konstrukcji bez modułów i fundamentu [kg]	1300
Sposób montażu	Mocowanie do płyt fundamentowych
Minimalna wysokość od podłoża do dolnej krawędzi [mm]	2200
Maksymalna wysokość od podłoża do dolnej krawędzi [mm]	3200

Przykładowa kolorystyka konstrukcji wg. RAL

				
9005 Czarny	7016 Antracyt	7042 Szary	9016 Biały	1024 Ochra
				
8016 Mahoń	6026 Zielony	3000 Czerwony	5005 Niebieski	1018 Żółty

*Powłoka antykorozyjna: Podkład epoksydowy + Lakier nawierzchniowy



Telefon
+48 539 996 222



Email.
biuro@kmgrom.pl



Adres
Warszawska 21A, 96-321
Nowa Bukówka